

Los adaptadores de cable marca ELASTOTECNICA son accesorios premodelados para cable fabricados con peróxido de la más alta calidad, por consiguiente extremadamente durables y no degradables, libres de mantenimiento y muy confiables. Ofrecen instalaciones sencillas, logrando perfecta hermeticidad en sus superficies y con niveles de aislamiento superiores a los establecidos por la norma CFE 5500099.

Nota: Para el uso correcto del adaptador de cable ELASTOTECNICA, primero determine el diámetro de aislamiento del cable y elija de la tabla el rango de aislamiento correcto, posteriormente seleccione el código de aislamiento. El kit de conexión contiene:

- 1 Adaptador de cable catálogo: (655 código de aislamiento)
  - 1 Silicón dieléctrico para alta tensión. Catálogo: SILI-805
  - 1 Instructivo para la selección del rango y código de aislamiento
- clave: TSCA

| Código del adaptador de cable 100% nivel de aislamiento |       | Rango de aislamiento |             | Calibre del conductor (aluminio o cobre)                |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Clase                                                   | Clave | in                   | mm          | Redondo concéntrico de filamentos (stranded/compressed) |
| 15 KV                                                   | F     | 0,64-0,820           | 16,30-20,80 | 1/0 AWG-2/0 AWG                                         |
|                                                         | G     | 0,760-0,950          | 19,30-24,10 | 3/0 AWG-4/0 AWG                                         |
|                                                         | J     | 0,980-1,180          | 24,90-30,00 | 350 Kcmil - 400Kcmil                                    |
|                                                         | K     | 1,090-1,310          | 27,70-33,30 | 500 Kcmil - 600Kcmil                                    |
|                                                         | LM    | 1,280-1,430          | 32,50-36,30 | 700/750Kcmil - 900Kcmil                                 |

| Código del adaptador de cable 100% nivel de aislamiento |       | Rango de aislamiento |               | Calibre del conductor (aluminio o cobre)                |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Clase                                                   | Clave | in                   | mm            | Redondo concéntrico de filamentos (stranded/compressed) |
| 25 KV                                                   | G     | 0,760-0,950          | 19,30-24,1    | 1/0 AWG-2/0 AWG                                         |
|                                                         | J     | 0,980 - 1,180        | 24,90 - 30,00 | 3/0 AWG - 4/0 AWG                                       |
|                                                         | K     | 1,090 - 1,310        | 27,70 - 33,30 | 250 Kcmil - 400 Kcmil                                   |
|                                                         | LM    | 1,280 - 1,430        | 32,50 - 36,30 | 500 Kcmil - 600 Kcmil                                   |
|                                                         | N     | 1,515-1,780          | 38,5-45,20    | 750 kcmil-1000 kcmil                                    |



Instagram: @Elastotecnica  
 Facebook: Elastotecnica SA de CV  
 TikTok: @Elastotecnica



Carretera Ánimas- Coyotepec Km S/N, Colonia Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666



www.elastotecnica.com.mx



5541697000



ventas@elastotecnica.com