

Las botas multiconectoras de la marca ELASTOTECNICA están elaboradas con resistentes poliolefinas para proporcionar protección mecánica y alta resistencia a la intemperie. Su adhesivo interior brinda un sello insuperable contra el agua y las condiciones meteorológicas adversas.

Tabla de selección

Clave para ordenar	Descripción	Rango Diametral de Ductos (Pulgadas)	Rango Diametral de Cables (Pulgadas)	H (Pulgadas)
LV3-GBB2145	Bota Termocontráctil 3"3 Salidas	4,3 A 1,7	2,1 A 0,8	8,90
LV3 ETI50/70 LV3GBB-2755	Bota Termocontráctil 4"3 Salidas	5,5 A 2,2	2,75 A 1,1	8,10
LV3-2755A	Bota Termocontráctil 6"3 Salidas	7,0 A 2,2	2,75 A 1,1	8,10

Especificación Técnica

Propiedades	Valor	Standar
-Resistencia a la tracción	12N/mm ² (Mpa)(min)	ASTM D638
-Elongación	300% (min)	ASTM D638
-Densidad	1,10+0,2gm/cm ³	ASTM D792
-Dureza	45+10 shore D	ASTM D2240
-Absorción de Agua	0,5% (max)	ASTM D570
-Envejecimiento	120°C por 500 horas	ASTM D2671
-Temperatura de Contracción	125°C	IEC 216
-Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C	IEC 216
-Resistividad	1x10 ohm.cm (max)	ASTM 257

